

ABFRÄSFIX

Elektrische Abisoliermaschine für

Kupferlackdrähte von \varnothing 0,8 - 5,0 mm
in Sonderausführung \varnothing 4,0 - 8,0 mm



Funktion

Abfräsfix ist eine elektrische Tischabisoliermaschine für Lackdrähte. Der Draht wird in den rotierenden Messerkopf bis zum Längenanschlag eingeführt, dabei fräsen 5 Messer den Isolierlack ab. Abisolierlänge und Fräsdurchmesser können stufenlos eingestellt werden.

Für schlecht zu handhabende Werkstücke gibt es als Sonderzubehör eine flexible Welle. Standardmäßig sind Federstahlmesser eingebaut, für besonders starke Beanspruchung sind Hartmetallmesser lieferbar.

Option: Biegsame Welle zur Verwendung als Handabisolierer.

Technische Daten:

Draht \varnothing : 0,8 - 5,0 mm oder 5,0 - 8,0 mm

Abisolierlänge: bis 25 mm (ohne Längenanschlag bis 35 mm bei maximal 3 mm Durchmesser)
größere Abisolierlängen auf Anfrage

Netzanschluss: 230 V, 50 Hz oder: 110 V, 60 Hz

Aufnahmeleistung: 130 Watt

Drehzahl: 2650 min⁻¹

Breite: 110 mm

Tiefe: 230 mm

Höhe: 140 mm

Gewicht: 4,5 Kg