

HP 30 / HP 35 P

Handabisoliermaschinen für Kupferlackdraht



Funktion:

Für Kupferlackdrähte von \varnothing 0,15 – 4,00 mm.

Die Abstände der Bürsten sind mit Hilfe einer Rändelschraube stufenlos einstellbar.

Die HP 35 P hat Antriebsachsen mit der gleichen Drehrichtung.

Somit entsteht kein Zug am Draht und es können auch Profile abisoliert werden.

Für beide Typen stehen Bürsten mit unterschiedlicher Borstenstärke für verschiedene Draht - Durchmesser zur Verfügung.

Siehe untenstehende Tabelle

Bedienung:

Den Lackdraht von vorne zwischen die Bürsten einführen,
Draht um 90° drehen, herausziehen, fertig.

HP 30

Technische Daten:

für Rund-Drähte	0,15 - 2,0 mm \varnothing
Gewicht	1,9 kg
Netzanschluss	230 V, 50 Hz
Bürstendurchmesser	30 mm

HP 35 P

Technische Daten:

für Rund-Drähte	0,15 - 2,0 mm \varnothing
und Profilkupfer	1 - 4 mm Stärke
Gewicht	2,2 kg
Netzanschluss	230 V, 50 Hz
Bürstendurchmesser	35 mm

Borstenstärke der Drahtbürste	0,30	0,25	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06
Lackdraht \varnothing 0.09 - 0.15 mm								X
Lackdraht \varnothing 0.15 - 0.30 mm							X	X
Lackdraht \varnothing 0.25 - 0.50 mm						X	X	
Lackdraht \varnothing 0.30 - 0.70 mm					X	X		
Lackdraht \varnothing 0.40 - 1.00 mm				X	X			
Lackdraht \varnothing 0.60 - 1.30 mm			X	X				
Lackdraht \varnothing 0.80 - 3.00 mm		X	X					
Lackdraht \varnothing 1.00 - 4.00 mm	X	X						